# BEST AVAILABLE COPY

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-079287

(43)Date of publication of application: 09.04.1988

(51)Int.CI.

G11B 27/02

(21)Application number: 61-225292

(71)Applicant: MATSUSHITA GRAPHIC COMMUN SYST

INC

(22)Date of filing:

24.09.1986


(72)Inventor: WAKATSUKI RYOJI

KAMANAKA NOBUO

# (54) COPYING METHOD FOR RECORDING MEDIUM

## (57)Abstract:

PURPOSE: To attain efficient copying by copying each unit information other than deleted information according to management information only when duplicated registration does not exist and the deleted information not required for copying exists and copying all the document information and the management information in other cases. CONSTITUTION: When the duplicated registration exists, all the information of an original disk is reproduced and recorded on a copy disk. On the other hand, in case of the absence of duplicated registration, whether or not the deleted registration exists is checked by an area 200 of the original disk. As a result, when no deleted registration exists, the information is processed by simple copying method with high speed procedure, and when deleted registration exists a pointer of a document number is set to the head, the document represented by the pointer is read by the management information and it is confirmed that the processing is not executed to the end. When the document represented by the pointer is not subject to deleted registration, the picture information of the document is read according to the head and end address of the management information, transferred onto the copy disk to generate the management information



and stored in a copy disk. On the other hand, when not deleted, the document number pointer is increased. Then the document not subject to deleted registration is copied.

# **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

19日本国特許庁(JP)

⑪ 特許出願公開

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-79287

⑤Int Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和63年(1988)4月9日

G 11 B 27/02

K = 8726 - 5D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

図発明の名称

記録媒体コピー方法

②特 願 昭61-225292

29出 願 昭61(1986)9月24日

⑫発 明 者 砂発 明 者

月 鎌仲 良 治 伸 雄

東京都目黒区下目黒2丁目3番8号 松下電送株式会社内 東京都目黒区下目黒2丁目3番8号 松下電送株式会社内

⑪出 願 人 松下電送株式会社

若

東京都目黒区下目黒2丁目3番8号

砂代 理 人 弁理士 中尾 敏男 外1名

明 細

1. 発明の名称

記録媒体コピー方法

2. 特許請求の範囲

書画情報の記録とともに重複記録分を含む全情 報量の累計値を管理情報の一部として記録可能な 記録媒体のコピーに際し、コピーすべき記録媒体 上の物理的書画情報量と前記累計値との比較によ って重複登録の有無を判別し、重複登録がなく且 つコピー不要な削除情報が存在する場合にのみ前 記削除情報以外の各単位書画情報を管理情報に従 って順次コピーし、それ以外の場合には前記書画 情報及び管理情報を全てコピーするととを特徴と する記録媒体コピー方法。

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

との発明は、大量の文書情報を記録し、それを 再生利用する電子ファイルシステム等に用いられ る記録媒体コピー方法に関する。

従来の技術

一般的な電子ファイルシステムでは、文書や図 面などの画情報を光学的な2次元走査により読み 取って電気信号化し、それにデータ圧縮の処理な どを施して光ディスクに記録するとともに、各画 情報の記録アドレスや検索のためのタイトルやキ ーワード等の管理情報をコード化して同じ光ディ スクに記録している。管理情報は多数の画情報の 管理上の集合体(これを1つの文書と称する)単 位で構成され、イメージ情報とは別のエリアに記 録される。

光ディスクから必要な文書を取り出すには、例 えば、その文書のタイトルやキーワードを入力す る。すると、上記管理情報の中から該当のタイト ルヤキーワードが検索され、そとから該当文書の 画情報の記録アドレスが分り、その画情報が読み 出されてCRTディスプレイ装置やプリンタ等に 供給される。

記録済み光ディスクのコピーを作成するために は、光ディスクに対して情報の記録、再生を行な **り光ディスク装置を少なくとも2台上記システム** 

に接続する。そして従来は、コピーされる方の光 ディスク(原ディスクと称する)の画情報および 管理情報をすべて再生し、それを新たな光ディス ク(コピーディスクと称する)にすべて記録して いた。以下では、このコピー方法を単純コピーと 称する。

発明が解決しようとする問題点

通常の電子ファイルシステムでは、光ディスクに記録してある文書が後で不要になった場合、光ディスク上のその文書情報を物理的に消去するのではなくて、その文書を削除したことを示す文書削除情報を何らかの記憶手段に登録することで、文書の削除を論理的に処理している。

そのため多くの場合、長く運用されてきた光ディスクの情報の中には、不用になり削除登録されている文書が含まれている。しかし従来の単純コピーでは、原ディスクの全情報をそのままコピーディスクに記録するので、不用で削除登録されている文書までコピーされるという問題があった。 この問題を解決するために、本出願人らは先に、

光ディスクへの文書登録には重複登録と呼ばれている記録形成がある。その1例を第2図に示している。この例では、画情報エリアのアドレス a ~ b に記録された情報が文書 A として登録され、アドレス c ~ e に記録された情報が文書 B として登録され、アドレス c ~ e に記録された情報が文書 C として登録されている。

つまり、アドレスc~dの情報は文書Bである と同時に文書Cの一部にもなっている。これが重 複登録である。

このような重複登録のある光ディスクを上記論理コピー方法でコピーすると、重複した文書 Bと文書 Cとが完全に独立したものとして扱われて、は、原ディスクのあるアドレスに転記されて文書 Bと登録される。その結果、コピーディスクでの重複はなくなる。

ととで、原ディスクでの重複登録の情報量が多

論理コピーと称する次のようなコピー方法を開発 した。

上記のように、単位文書ごとに管理情報と削除情報とに従ってコピー処理を行なう論理コピーによれば、削除登録されている文書を除いてコピーディスクを作成できる。しかし、この論理コピーによると次のような別の問題が生じる。

いと、論理コピーによって結果的に重複が解消されると、コピーディスク側での形式上の情報量が増加し、コピーディスクの容量内に収まらなくなることがある。

この発明は上述した従来の問題点に鑑みなされたもので、上記の単純コピーと論理コピーを併用し、削除登録および重複登録のいずれにも適切に対処できるようにした記録媒体コピー方法を提供することを目的とする。

問題点を解決するための手段

この発明の方法では、文書削除情報を光ディスクそれ自体に記録する。また重複登録があるか否かを示すための情報として、各単位文書の記録に使用したセクタ数を同じ情報を含んだ他の単位文書の分も重複して加算したセクタ数累計値を管理情報中に記録しておく。

そしてディスクAからディスクBへ情報をコピーするに際し、ディスクAで実際に使用されているセクタ数と上記セクタ数累計値とを比較して重複登録があるか否かを判定する。重複登録があれ

### 特開昭63-79287(3)

ば前記単純コピーで処理する。

重複登録がない場合、次に削除登録があるか否かを判定する。削除登録がなければ単純コピーとし、削除登録があれば論理コピーとする。

作用

単純コピーによれば、原ディスクに多くの重複 登録があっても、コピーディスク側での情報量増 加はなく、オーバーフローの心配はまったくない。

論理コピーによれば、原ディスクの削除登録されている文書はコピーされない。

実施例

第1図にこの発明の一実施例によるコピー方法の手順を示し、第2図にはこの発明を適用する場合の光ディスクの情報記録フォーマットを示している。

まず第2図に従って情報記録フォーマットについて説明する。光ディスク上の情報は、文書の画情報と、各単位文書ごとの管理情報と、文書削除情報とに大別され、それぞれ割当てられたエリア100、200、300に記録される。

と文書Bのセクタ数「60」と文書Cのセクタ数 「100」とを加算した値である。

ここで、第2図の光ディスクには文書A, B, Cのみが記録されているものとする。文書Bと文書Cとは図示のように重複登録されているので、最後の文書Cのセクタ数累計値が「200 」なのに対し、エリア300で実際に記録に使用したセクタ数は「140」である。この差から60セクタ分の重複登録があることが分るのである。

また第2図の例では、エリア 200 に文書 A を削除する旨の削除情報が追記録されている。

以上のような情報記録フォーマットを前提とし、 第1図の処理手順でコピーを行なう。

まずステップ 400 で、原ディスクに重複登録があるか否かを判定する。この判定は、上述したように、最後の文書のセクタ数累計値が実際に使用しているセクタ数より大きいか否かをチェックすることにより行なう。

重複登録がある場合、コピーディスク側でのオ ーパーフローを防ぐために、ステップ 601 , 602 この例では、画情報エリア 300 のアドレスa~bの40セクタに記録された画情報が文部Aとして登録されている。つまりエリア 300 における文書Aの管理情報として、先頭アドレスa,末尾アドレスb,セクタ数「40」,セクタ数累計値「40」が記録されている。

また、画情報エリア 300 のアドレス c ~ d の 60 セクタに記録された画情報が文書 B として登録されている。つまり文書 B の管理情報として、先頭アドレス c , 末尾アドレス d , セクタ数 「 60 」 , セクタ数累計値「 100 」が記録されている。このセクタ数累計値「 100 」は、文書 A のセクタ数「 40 」と文書 B のセクタ数「 60 」とを加算した値である。

さらに、画情報エリア 300 のアドレス c ~ e の 100 セクタに記録された画情報が文書 C として登録されている。つまり文書 C の管理情報として、 先頭アドレス c , 末尾アドレス e , セクタ数「100」, セクタ数累計値「200」が記録されている。この セクタ数累計値「200」は、文書 A のセクタ数「40」

に進み、前述した単純コピー方法でコピーする。 つまり、原ディスクの全情報を再生してコピーディスクにすべて記録する。

重複登録がない場合、ステップ 500 に進んで削除登録があるか否かを調べる。これは原ディスクのエリア 200 の情報を調べることで行なう。削除登録がなければ、コピー処理を高速化する目的で、ステップ 601 、 602 に進んで単純コピー方法で処理する。

削除登録がある場合、削除登録されている文書を除いてコピーするために、ステップ 701 ~ 706 に進み、前述した論理コピー方法で処理する。

まず文書番号のポインタを先頭にセットし(ステップ 701)、そのポインタの示す文書の管理情報を読み取って最後まで処理していないことを確認し(ステップ 702)、次にポインタで示す文書が削除登録されているか否かをチェック(ステップ 703)、削除登録されていなければステップ 704 と 705 を実行する。つまり、その文書の画情報を管理情報の先頭アドレス、末尾アドレスに従

# 特開昭63-79287 (4)

って読み取ってコピーディスクに転記し、またコピーディスク用の管理情報を作成してコピーディスクに記録する。ポインタで示す文書が削除登録されていれば、ステップ 704 と 705 を実行しない。そしてステップ 706 で文書番号ポインタをインクリメントし、ステップ 702 に戻る。以上の処理を最後の文書まで繰返す。とれで削除登録されていない文書のみがコピーディスクに転記される。

### 発明の効果

以上詳細に説明したように、この発明にあっては、単純コピーと論理コピーとを適切に使い分けるので、原ディスク側の状況に応じて、コピーディスク側でのオーバーフローの防止、不要文書の取り除き、コピー速度の向上といったそれぞれの作用効果が得られ、現実に即応した効率的コピー処理が可能になる。

### 4. 図面の簡単な説明


第1図は本発明のコピー方法の一実施の処理手順を示すフローチャート、第2図は本発明の実施の前提となる光ディスクの情報記録フォーマット

の一例を示す図である。

100 … 文書管理情報エリア、 200 …文書削除情報エリア、 300 …画情報エリア

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

### 第 1 図



寫 2 図

